

HEM-CLASSIC

CESTNÁ PREFABRIKOVANÁ MOSTOVÁ VÁHA



Moderná obchodná váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových tenzometrických snímačov a techniky pre spracovanie signálu poskytuje váha HEM-CLASSIC presnosť a dlhú životnosť váhy. Výrobok firmy HEMAK s.r.o. – cestná prefabrikovaná mostová váha HEM-CLASSIC má vďaka prefabrikovanému základu jednoduchú a rýchlu montáž s minimálnymi stavebnými nákladmi. Realizácia v dvoch verziách – nadúrovňová nad vozovkou a úrovňová - v rovine s vozovkou.



- **Jednoduchá a rýchla montáž váhy**
- Prefabrikovaná železobetónová konštrukcia – možnosť dodať v rôznych dĺžkach váh od 6 do 24m / moduly 6m, 8m, 9m a 10m /
- **Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) – ES certifikát typu výrobku podľa OIML III**
- Prefabrikovaný základ pre rýchlu montáž do štrkového lôžka bez mokrých procesov / betónovania / na stavbe
- **Možnosť vybavenia vážneho mostu revíznou šachtou pre prístup pod vážny most**

- Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
- **Veľkoplošný exteriérový displej**
- Semafore, závorý
- **Dorozumievacie zariadenie – intercom**
- Automatizované váženie
- **Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta**
- Bezpečné prevedenie EExi
- **Použitie váhy pre plnenie**



	HEM-CLASSIC
DĹŽKA MOSTU	Od 6m do 24m / moduly 6m, 8m, 9m a 10m /
TRIEDA PRESNOSTI	Obchodná váha podľa odporúčenia OIML a normy STN EN 45501 (Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou), trieda III
ŠÍRKA MOSTU	3m
SPÔSOB VÁŽENIA	Statically (v klúde)
VÁŽIVOSŤ	30t, 40t, 50t, 60t
PREVEDENIE/DIELIK	Váha s deleným rozsahom 1.Rozsah váženia 0,2-30t : d1=e1=10 kg 2.Rozsah váženia 30t-50t d1=e1=20 kg
DOLNÁ MEDZA VÁŽIVOSTI	20e1=200 kg
MOŽNOSŤ KONEKTIVITY	LAN RS 232,WIFI, GPRS
EXTERNÉ ZARIADENIA	PC+SW,Tlačiareň, exter.display, kamerový systém, čítačka ŠPZ, semafor
MOŽNOSŤ AUTOMATIZÁCIE	ÁNO, systémom SCALIS

