

# HEM-LP

CESTNÁ NÍZKOPROFILOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ VÁHA



Moderná obchodná váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových tenzometrických snímačov a techniky pre spracovanie signálu poskytuje váha HEM-LP presnosť a konzistentnú informáciu o hmotnosti nakladaného materiálu. Výrobok firmy HEMAK s.r.o. – cestná železobetónová mostová váha HEM-LP má jednoduchú a rýchlu montáž bez finančne a časovo náročných prác. Realizácia v dvoch verziách - nadúrovňová nad vozovkou a úrovňová - v rovine s vozovkou.



- **Jednoduchá a rýchla montáž váhy**
- Železobetónová konštrukcia – možnosť dodať v rôznych dĺžkach váh 6, 12, 18 a 24m
- **Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) – ES certifikát typu výroby podľa OIML**
- Trieda krytia IP68
- **8 tenzometrických snímačov, každý s kapacitou 30 ton s dovoleným bezpečným preťažením až do 150 %**
- Možnosť dvoch prevedení – nad úrovňou vozovky a v rovine vozovky

- Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
- **Velkoplošný exteriérový displej**
- Semaforey, závory
- **Dorozumievacie zariadenie – intercom**
- Automatizované váženie
- **Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta**
- Bezpečné prevedenie EExi
- **Možnosť dodania PREFA základových pásov pre suchú montáž**



## HEM-LP

### DĹŽKA MOSTU

6m, 12m, 18m, 24m

### TRIEDA PRESNOSTI

Obchodná váha podľa odporúčenia OIML a normy STN EN 45501 (Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou), trieda III

### ŠÍRKA MOSTU

3M

### SPÔSOB VÁŽENIA

Staticky (v kľude)

### VÁŽIVOSŤ

30t, 40t, 50t, 60t

### PREVEDENIE/DIELIK

Váha s deleným rozsahom  
1.Rozsah váženia 0,2-30t : d1=e1=10 kg  
2.Rozsah váženia 30t-50t d1=e1=20 kg

### DOLNÁ MEDZA VÁŽIVOSTI

20e1=200 kg

### MOŽNOSŤ KONEKTIVITY

LAN RS 232,WIFI, GPRS

### EXTERNÉ ZARIADENIA

PC+SW,Tlačiareň, exter.display, kamerový systém, čítačka ŠPZ, semafor

### MOŽNOSŤ AUTOMATIZÁCIE

ÁNO, systémom SCALIS