

RDS LIFTLOG 1000, LIFTLOG 100+

TECHNOLOGICKÉ VÁHY PRE VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY



V 21. storočí je dôležité mať k dispozícii technologickú váhu, ktorá spĺňa náročné požiadavky digitálneho váženia. Váha LIFTLOG 1000 predstavuje prelom v možnostiach váženia a sledovania pracovných procesov v prostrediach, kde je kladený dôraz na rýchlosť a plynulosť práce. Toto zariadenie umožňuje efektívne zvýšiť produktivitu pracoviska a maximalizovať výkon.

Používaním tejto váhy pri práci dosiahnete bezpečný a presný výkon a zároveň minimalizujete nadmernú manipuláciu a pohyb. Je ideálna na kontrolu skladov a pohyb tovaru. Jeho výhodou je schopnosť vykonávať dynamické aj statické váženie, čo umožňuje precízne nakladanie, zvýšenú efektivitu strojov a vysokú odolnosť tohto zariadenia.





- Stojan, ktorý je adaptabilný a umožňuje nastavenie zariadenia podľa potrieb.
- Funkcia varovania pred preťažením a možnosť zaznamenania preťaženia
- Schopnosť sčítavať jednotlivé hmotnosti
- Odolné vyhotovenie zariadenia so štandardom IP67, čo zaručuje odolnosť voči prachu a vode
- Nastaviteľná tára pre presné meranie hmotnosti
- Umožňuje správne a rovnomerné naloženie zásob a vozidiel
- Vodotesné vyhotovenie zabezpečuje ochranu zariadenia pred vodou
- Možnosť pripojenia zvukového a svetelného alarmu pre ďalšiu signalizáciu a bezpečnosť

- Displej s uhlopriečkou 4,3 palca s dotykovým ovládaním a odolnosťou voči poškodeniu.
- Intuitívne ovládanie v kombinácii s funkcionalitou.
- Funkcia varovania pred preťažením s možnosťou ukladania záznamov o preťažení do pamäte, prístupná iba s PIN kódom.
- Možnosť vytvárania databázy vážených materiálov.
- Automatické sčítavanie jednotlivých hmotností.
- Nastaviteľný tarový hmotnostný rozsah/váha palety.
- Uloženie až 50 rôznych hodnôt tarov do pamäte.
- Ukladanie súčtov hmotností a počtu zdvihov v až 100 označiteľných pamätiach, s možnosťou priradenia nezávislého identifikačného značenia až pre 1400 zdvihov.



	LIFTLOG 100+	LIFTLOG 1000
TYP VÁHY	Technologická váha	Technologická váha
TRIEDA PRESNOSTI	+/-2% z kapacity vozíka	+/-0,5% z kapacity vozíka
TESNENIE	Palubná jednotka, IP67	Palubná jednotka IP54, vonkajšie snímače IP67
VEĽKOSŤ DIELIKA	10, 20, 50, 100kg	10, 20, 50, 100kg
DISPLEJ	LCD	Dotykový 4,3 palcový farebný odolný displej
ROZMEDZIE PRACOVNÝCH REPLÔT	Od -20 do +40°C	Od -20 do +40°C
MOŽNOSTI KONEKTIVITY		USB, SD karta
EXTERNÉ ZARIADENIA	Vonkajší svelený a zvukový alarm	Vonkajší zvukový alarm, tlačidlo diaľkového váženia, tlačiareň, USB, SD karta s možnosťou pripojenia na software ISOSYNC